



Trituradora de martillos, para la eliminación de restos de poda de hasta 80 mm y mantenimiento del manto vegetal.


Ideal para la regeneración de praderas y pastizales.

Rotor POLSER de 450 mm de diámetro.

Excelentes resultados en jardinería industrial y mantenimiento de arcenes. Su configuración fija permite elegir la posición del grupo para alcanzar el campo de trabajo y que la transmisión trabaje recta.







CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Portón trasero hidráulico con criba.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema antialambres en rotor



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREA TIPO				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	12	612	3 XPC	1790-70"	1180-46"	1000-39"	540
T-1800	1800	48 - 65 88 - 120	16	662	3 XPC	1990-78"	1180-46"	1000-39"	540
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	708	3 XPC	2190-86"	1230-48"	1000-39"	540
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	812	3 XPC	2490-98"	1230-48"	1000-39"	540

OPCIONES

- ▶ Rueda libre
- ▶ Lateral redondeado

