



Se utiliza para triturar ramas de poda, restos de cultivo de verano, pastizales, parques y jardines. Es una trituradora de uso Universal y de altísima fiabilidad. Rotor POLSER de 550 mm de diámetro para madera hasta 100-120 mm de diámetro. Su composición desplazable (paralelogramo) permite al tractor circular por el centro de la calle y a la máquina operar más cerca del árbol.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema antialambres en rotor



MODELO	 mm	 KW-CV		KG	N.º CORREA TIPO				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	750	3 XPC	1596-63"	1275-50"	1070-42"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	775	3 XPC	1695-67"	1275-50"	1070-42"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	800	3 XPC	1796-71"	1275-50"	1070-42"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	860	3 XPC	1997-79"	1275-50"	1070-42"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1003	4 XPC	2206-87"	1329-52"	1070-42"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1077	4 XPC	2506-99"	1329-52"	1070-42"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1135	4 XPC	2706-106"	1329-52"	1070-42"	1000
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1330	4 XPC	3028-119"	1329-52"	1070-42"	1000

OPCIONES

▶ Green x1

▶ Preparación para viña



▶ Goma delantera



▶ Goma trasera

▶ Green x2

▶ Rueda libre



▶ Cadenas delanteras



▶ Púas traseras

▶ Frontal desplazable



▶ Patines delanteros



▶ Rodillo reforzado

