



Permite triturar en una sola pasada, las dos bandas de los árboles frutales, o plantaciones intensivas del olivar, circulando el tractor por el centro de la calle, así como segar hierba en zonas verdes, aeropuertos, etc. La composición puede llegar a 4 m.

Consta de un cuerpo central con mecanismos de elevación, enganche al tractor y cabezales basculantes con autoplegado solapados entre sí,

capaces de trabajar en cualquier posición.

Correas por el interior y laterales exteriores con una altura de 480 mm para acceder bajo los árboles.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 3 XPC en el interior.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillos traseros regulables en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Plegado hidráulico.
- ▶ Reversible.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Reversible



Plegado hidráulico



MODELO	 mm	 KW-CV	 KG	N.º CORREA TIPO		A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-3600	3600	74 - 100 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700-146"	2085-82"	1220-48"	1000
T-4000	4000	74 - 100 104 - 140	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100-161"	2085-82"	1220-48"	1000

OPCIONES



▶ Preparación para tractor reversible



▶ Extensible aumenta 140 kg



▶ Púas traseras

