



Trituradora diseñada para tractores desde 60 CV a 120 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 80 mm de diámetro.

Preparación especial para trabajos en el frontal.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ 2 líneas de contramartillos.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180/210 mm (a partir de T-2000).
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillo.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Desplazable hidráulico.
- ▶ Portón delantero hidráulico.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.
- ▶ largos.








### Sistema antialambres en rotor



### Goma trasera de protección sobre rodillo



MODELO	 mm	 KW-CV	 KG	N.º CORREA TIPO					
					A mm-in	B mm-in	C mm-in		
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 XPC	1825-72"	1035-41"	995-39"	1000
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 XPC	2025-80"	1035-41"	995-39"	1000
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 XPC	2225-88"	1055-42"	995-39"	1000
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 XPC	2525-99"	1385-55"	1060-42"	1000

### OPCIONES

- ▶ Rueda libre
- ▶ Lateral redondeado

