



Doble plato de eje vertical con accionamiento mecánico para el mantenimiento de la base de árboles frutales.

Accionado por la toma de fuerza de tractores de entre 70 y 105 CV.

Este equipo necesita tres servicios hidráulicos:

- 1 doble efecto para el compensador de presión.
- 2 de simple efecto para el posicionamiento de los brazos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche a 3 puntos, categoría II.
- ▶ Plato diámetro de corte 1.200 mm.
- ▶ Anchura total de trabajo 6.200 mm - 6.500 mm.
- ▶ Longitud de transporte 3.400 mm.
- ▶ Rotor de 3 cuchillas retráctiles en cada disco.
- ▶ Compensador de presión.
- ▶ Control hidroneumático de empuje (regulable).
- ▶ Control al suelo mediante rodillo y ruedas orientables.
- ▶ Posicionamiento en función de las necesidades de alcance hidráulico accionado desde el tractor (1 D.E. 2 S.E.).
- ▶ Toma de fuerza 540 rpm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.











Control hidroneumático de empuje (regulable)
Control hidráulico de recuperación (regulable)



Rueda trasera regulable en altura



MODELO	 mm	 KW-CV	 3 x 2	 KG	 A mm-in	 B mm-in	 C mm-in	 540
T-6200	6200	51 - 70 78 - 105	3 x 2	1028	2536-100"	6200-244"	1200-47"	540
T-6500	6500	51 - 70 90 - 105	3 x 2	1032	2686-106"	6500-256"	1200-47"	540

OPCIONES

- ▶ Doble rueda

