



Trituradora BIOGREEN, es una sola pasada, y a la velocidad habitual, es capaz de cortar y lanzar la hierba y matorrales a un contenedor para evacuarlos del terreno.

Con este tipo de aplicación SERRAT quiere contribuir al mantenimiento de espacios verdes y sobre todo en aplicaciones de zonas pantanosas. Exportando los restos a un remolque o contenedor.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 600 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral 5 XPC.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Turbina de lanzamiento de accionamiento mecánico.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tornillo sinfín de acarreo Ø 300 mm.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Martillos forjados SERRAT hierba.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



## Recuperación del 98% del producto



## Sistema antialambres en rotor









## Descarga en el suelo



## Vista lateral. Configuración sobre tractor de alta flotación.



| MODELO |  |  |  |  | N.º CORREA TIPO |  |          |         |  |
|--------|---|---|---|---|-----------------|---|----------|---------|---|
|        |   |   |   |   |                 | A   | B        | C       |   |
|        | mm  | KW-CV   |   | KG  |                 | mm-in   | mm-in    | mm-in   |   |
| T-2000 | 2000  | 88 - 120<br>134 - 180   | 16  | 1505  | 5 XPC           | 2460-97"  | 1150-45" | 950-37" | 1000  |
| T-2300 | 2300  | 88 - 120<br>134 - 180   | 20  | 1700  | 5 XPC           | 2760-109"   | 1150-45" | 950-37" | 1000  |

## OPCIONES

- ▶ Segunda turbina
- ▶ Rueda libre
- ▶ Rodillo trasero
- ▶ Desplazable hidráulico
- ▶ Compensador lateral

